



技术要求

- 1 制动管路布置顺畅，不交叉、不打死折；
- 2 尽量远离高温部件和干涉点，保证固定管件不掉落；
- 3 严格按照布局示意图安装布置管路，不得擅自更改；
- 4 成型管安装要顺畅，避免带应力安装；
- 5 管件与接头连接时保证密封性；
- 6 成型钢管装配时，2端同时锁紧杜绝2次装配，装配卡套螺母时拧紧力矩为14.0N.M-160N.M；；
- 7 制动管路拧紧力矩要求27-30Nm；
- 8 装配完成后应确保100%检验装配是否到位；
- 9 每根管子两端都贴上标签。

35	BQ3521002007	卡套式端头管接头	1	M14×15(卡套)-Z3/8	外购件
34	BZ3521202	管帽	2		外购件
33	BQ35830021212	铁脚式直通管接头	2	6管号	外购件
32	BQ35210044007	卡套式直套管接头	1	M14×15(卡套)-M14×15(内锥面、外锥)	外购件
31	BZ35210044003	卡套式直套管接头	1		外购件
30	BZ3521201	管帽	3		外购件
29	BQ35830021211	铁脚式直通管接头	3	4管号	外购件
28	BQ35210044006	卡套式直套管接头	2	M12×15(卡套)-M12×15(内锥面、外锥)	外购件
27	BQ35830021205	铁脚式直通管接头	2	铁脚式4管号	外购件
26	BQ35830021202	铁脚式直通管接头	2	铁脚式6管号	外购件
25	BQ35210154001	卡套式六角接头	2	M16X15	外购件
24	BZ3521162	垫圈	4		外购件
23	BZ3521152	卡簧	4		外购件
22	BZ3521142	管帽	4		外购件
21	Q4408	1级六角螺母	9		标准件
20	Q4030	螺母垫圈	9		标准件
19	Q44108	卡箍圈	9		标准件
18	Q150B0860	六角头螺栓	2		标准件
17	BQ35210120001	罐装气阀接头	1		外购件
16	Q150B0825	六角头螺栓	2		标准件

15	BZ35752060	管夹	2		外购件
14	BZ35752120	管束支脚	2		外购件
13	BZ350614050	罐装接头	1		外购件
a 12	BZ350614308	罐装接管	1		外购件
11	BQ35210020001	卡套式端头管接头	3	2-M16×15(卡套)	外购件
10	Q150B0830	六角头螺栓	2		标准件
9	Q150B0825	六角头螺栓	2		标准件
8	BZ35752060	管夹	2		外购件
7	BZ35753800A	管束支脚	2		外购件
a 6	BZ350614890A	罐装接头	1		外购件
5	BZ35752060	管夹	2		外购件
4	Q150B0830	六角头螺栓	2		标准件
3	Q150B0825	六角头螺栓	2		标准件
2	BZ35752120	管束支脚	2		外购件
1	BZ350614330	罐装接头	1		外购件
序号	图号	名称	数量	材料	备注

罐装用气系统				BZ9B135881106	
设计/校核/审核/制图			数量	比例	
共 1 套			第 1 套		
宝鸡华山工程车辆有限责任公司					